

Техническое описание на продукт (TDS)
2T ECO BOAT МАСЛО



Композиция высококачественных компонентов базовых масел с пакетом малозольных и функциональных присадок



**Соответствие
международным
стандартам**

API TC W3
SAE 20
ISO-L-EGC

JASO FC (JAPAN)

**Область
применения**

Предназначено для систем смазки двухтактных двигателей с водяным охлаждением (подвесные лодочные моторы, скутеры), а также может быть использовано в современных двухтактных двигателях различной конфигурации – с прямой подачей масла в бензобак и впрыском масла через форсунку. Экологичный продукт.

В качестве компонента в топливомасляной смеси разводится в пропорции, согласно рекомендаций производителей техники

Свойства/преимущества

Отличные смазывающие свойства

Защита от износа и ржавления

Высокая степень защиты деталей двигателя от накипи и отложений

Лекость в приготовлении смеси и стабильность смеси даже при низких температурах

Параметры	Показатели
Кинематическая вязкость @ 100°C, mm ² /s	8,5
Плотность @ 20°C, kg/m ³	905
Индекс вязкости	110
Температура воспламенения в откр тигле, °C	90
Температура замерзания, °C	25
Щелочное число, mg KOH/g	3,5

**Доступная
упаковка**

