

## Техническое описание на продукт (TDS)

**2T MINERAL OIL**

Композиция высококачественных компонентов базовых масел с пакетом малозольных и функциональных присадок

**JASO FB**

**Соответствие  
международным  
стандартам**

**API TC  
SAE 20  
ISO L-EGD**

**Область  
применения**

Предназначено для систем смазки двухтактных двигателей с воздушным охлаждением современных мотоциклов, мопедов, бензопил и другой двухтактной техники.

Рекомендованное соотношение смеси:

Для мотоциклов, снегоуборочной техники и др -1:50 ( бензин:масло)

Для бензопил, газонокосилок – 1:40 (бензин: масло)

**Свойства/  
преимущества**

Отличные смазывающие свойства

Защита от износа и ржавления

Высокая степень защиты деталей двигателя от накали и от обложений

Лекость в приготовлении смеси и стабильность смеси даже при низких температурах

Параметры	Показатели
Кинематическая вязкость @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7.5
Плотность @ 20 °C, kg/m <sup>3</sup>	890
Индекс вязкости	90
Температура воспламенения в откр тигле, °C	215
Температура замерзания, °C	25
Щелочное число, mg KOH/g	0.9

**Доступная  
упаковка**