

Технической описание на продукт (TDS)
2Т ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО



Композиция высококачественных компонентов базовых масел с пакетом малозольных и функциональных присадок



Соответствие
международны
м стандартам

API TC

JASO FC (JAPAN)

SAE 20

ISO-L-EGC

Область
применения

Предназначено для систем смазки двухтактных двигателей с воздушным охлаждением современных мотоциклов, мопедов, бензопил и другой двухтактной техники, в том числе для техники производства Японии, Китая и стран Юго-Восточной Азии

В качестве компонента в топливомасляной смеси разводится в пропорции, согласно рекомендаций производителей техники

Свойства/преи
мущества

Отличные смазывающие свойства

Защита от износа и ржавления

Высокая степень защиты деталей двигателя от накипи и от обложений

Лекость в приготовлении смеси и стабильность смеси даже при низких температурах

| Параметры | Показатели |
|--|------------|
| Кинематическая вязкость @ 100 °C, mm ² /s | 7.7 |
| Плотность @ 20 °C, kg/m ³ | 875 |
| Индекс вязкости | 98 |
| Температура воспламенения в откр тигле, °C | 110 |
| Температура замерзания, °C | 15 |
| Щелочное число, mg KOH/g | 0.8 |

**Доступная
упаковка**

