

Серия моторных масел для легковых автомобилей
Техническое описание продукта

5W40 ЛИДЕР



Всесезонное HC-синтетическое моторное масло, произведенное на основе гидрокрекингových базовых масел с добавлением ПАО и высококлассных присадок. Низкозольная формула (Low SAPS) защищает двигатель и систему нейтрализации отработанных газов



Температурный диапазон применения: 30...+45 °C

Соответствия международным стандартам:	SAE 5W-40	MB 229.51
	API SN/CF	VW 505.01, 502.00, 505.00
	ACEA C3	BMW Longlife-04

Область применения Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, оснащенных сажевым фильтром (DPF) и без него. Отлично подходит для дизельных легковых автомобилей с системой впрыска топлива «насос-форсунка» (PD).

- Свойства**
- Уменьшает расход топлива, снижает количество вредных выбросов;
 - Low Ash - топливосберегающая рецептура;
 - Обладает отличными низкотемпературными, антифрикционными, антикоррозионными, моющими и противоокислительными характеристиками;
 - Максимально долго сохраняет свои эксплуатационные свойства, позволяя существенно увеличить интервалы замены масла;
 - Превосходные пусковые качества.

Показатель	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	13,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	850
Индекс вязкости	165
Щелочное число, мг КОН/г	6,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания, °C	-35

Стандартная фасовка

