

СЕРИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ
Техническое описание продукта

М-10Г2ЦС

Судовое масло



Смесь базовых масел, которые производятся из сернистых и малосернистых нефтей, с эффективной композицией присадок



Область применения

минеральное масло для смазывания главных и вспомогательных тронковых (среднеоборотных умеренно форсированных) и крейцкопфных (малооборотных) дизельных двигателей судов морского и речного флотов. В циркуляционных системах крейцкопфных дизелей высокой степени форсирования, для смазки ряда судовых механизмов и агрегатов, где необходимы масла соответствующих вязкостей (редукторы, компрессоры, воздуходувки)

Качества

- Хорошая влагостойкость
- Малая эмульгируемость
- Легко отделяет воду при сепарации

Соответствия международным стандартам

SAE 30
API CC

| Характеристики | Значение |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с | 10,0-11,0 |
| Плотность при 20°С, кг/м ³ | 910 |
| Индекс вязкости | 92 |
| Температура вспышки в открытом тигле в , °С | 210 |
| Температура замерзания | минус 10 |
| Щелочное число мг КОН/г, не менее | 9,0 |

Доступная упаковка

