



СЕРИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Техническое описание продукта
10W40 ФАВОРИТ



**ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ
 МАСЛО ПРЕМИУМ КЛАССА**

Производится из высококачественных базовых масел с добавлением сбалансированного пакета присадок, обеспечивая высокие антифрикционные, антикоррозионные, моющие и противоокислительные характеристиками

Температурный диапазон применения



Область применения

Предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов (инжекторных, многоклапанных, с турбонаддувом, в т.ч. оборудованных катализаторами отработанных газов). Является оптимальным выбором для подавляющего большинства импортных легковых автомобилей и микроавтобусов.

Свойства

- Стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы;
- Легкий «холодный запуск» в зимних условиях;
- Отсутствие высокотемпературных и низкотемпературных отложений в двигателе;
- Высокий класс эксплуатационных свойств позволяет применять Semisynthetic 10W-40 в двигателях большинства современных автомобилей;
- Совместимость со всеми уплотнениями двигателей;
- Широкий ассортимент форм фасовки обеспечивает потребности любой техник

Соответствия международным стандартам:

SAE 10W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4

MB 229.3
VW 501.00/VW 505.00
PSA E/D-02 Level 2

Показатель	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	880
Индекс вязкости	151
Щелочное число, мг КОН/г	9,3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	210
Температура застывания, °C	-30

Стандартная фасовка

