



СЕРИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Техническое описание продукта

10W40 GAS ПРЕМИУМ



Производится из высококачественных базовых масел с применением уникальных синтетических компонентов



Область применения

Специально разработанное для двигателей двух топливного типа питания, оборудованных ГБО (газ-бензин / газ-дизель) легковых автомобилей и микроавтобусов, которые работают в сложных эксплуатационных условиях, городском режиме, режиме «старт-стоп».

Свойства

- Сохраняет чистоту двигателя, защищает его от высоких температур, достигаемых во время сжигания газового топлива.
- Стабильные вязкостные характеристики на протяжении всего периода эксплуатации
- Имеет высокие антипенные и антикоррозионные характеристики.

Соответствия международным стандартам:

SAE 10W-40 MB 229.1
API SG/CD VW 501.00
ACEA A2/B2

Показатель	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,9
Плотность при 20 °С, кг/м ³	886
Индекс вязкости	136
Щелочное число, мг КОН/г	5.8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	218
Температура застывания, °С	-30

Стандартная фасовка

