

Техническое описание продукта

**M-14B2**



**СЕЗОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗНЫХ И ТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

Производится из минеральных базовых масел с добавлением присадок.



-27 °C...

+45 °C

**Область использования**

Предназначено для среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель-генераторов, насосных агрегатов, среднефорсированных тепловозных дизелей, работающих при повышенных нагрузках на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5%..

**Качества**

- Защищает детали двигателя от всех видов отложений и коррозии;
- Обладает хорошими моющими, антиокислительными, противозадирными и противоизносными свойствами;
- Характеризуется способностью нейтрализовать кислоты, образующиеся в результате эксплуатации.

**Соответствия международным стандартам**

**SAE 40  
API CB**

Характеристики	Значение
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	13,9
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	900
Индекс вязкости	90
Температура вспышки в открытом тигле в , °C	230
Температура замерзания	минус 12
Щелочное число мг КОН/г, не менее	5,8

**Доступная упаковка**

