

**Техническое описание продукта
DIESEL M-15W40**



Производится из высококачественных базовых масел с добавлением высокоэффективного пакета современных присадок.

Область применения

Предназначено для всесезонного применения в высокооборотистых атмосферных и турбированных дизельных двигателях магистральных грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники, автобусов и прочей коммерческой техники

Свойства

- Возможность легкого запуска в зимний период;
- Высокие стабильные рабочие характеристики при любых режимах работы;
- Отличные антипенные свойства;
- Препятствует образованию в двигателях высокотемпературных или низкотемпературных отложений;
- Совместимость с уплотнениями двигателя.

Соответствия международным стандартам:

SAE 15W-40
API CI-4/SL

MB 228.3
Cummins CES 20078
Volvo VDS-2, VDS-3
Renault RLD-2
Caterpillar ECF-1

Показатель	Типичное значение
Температурный диапазон применения	-27 ... +45 °C
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14.9
Плотность при 20°C, кг/м ³	880
Индекс вязкости	140
Температура вспышки в открытом тигле, °C	Minus 30
Температура застывания, °C	225
Щелочное число, мг КОН/г	9.2

Стандартная фасовка 200 л, 20л, налив