



СЕРИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Техническое описание продукта

15W40 СУПЕР



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО НА МИНЕРАЛЬНОЙ
ОСНОВЕ.

М 15W-40 произведено на качественная
минеральной основой с добавлением пакета
присадок, который обеспечивает
стабильную долговременную работу
двигателя



-22 °C

+45 °C

Область применения Предназначено для использования в дизельных или бензиновых двигателях легкого автотранспорта (легковые автомобили, микроавтобусы, небольшой грузовой транспорт).

- Свойства**
- Для различных бензиновых или дизельных двигателей до 2001 года выпуска со значительным пробегом;
 - Прекрасный вариант для автомобилей «ВАЗ» и «ГАЗ» даже последних модификаций;
 - Совместимо с любыми уплотнительными материалами двигателя;
 - Широкий ассортимент форм фасовки обеспечивает потребности любой техники;

Соответствия международным стандартам:
SAE 15W-40
API SF/CC

Показатель	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	890
Индекс вязкости	120
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	+25
Щелочное число, мг КОН/г	5,3

Стандартная фасовка

