



**СЕРИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**

**Техническое описание продукта**  
**20W50**



**ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ.**

М 20W-50 разработано на основе высококачественных базовых масел в сочетании с хорошо подобранным пакетом присадок, который обеспечивает хорошую работу двигателя



**-22 °C**

**+45 °C**

**Область применения** 20w50 многофункциональное минеральное масло для бензиновых, дизельных или оснащенных газовыми установками двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов или небольшой грузовой транспорта, с турбокомпрессором или без него

- Свойства**
- Для различных бензиновых или дизельных двигателей до стабильные вязкостные характеристики
  - Хорошая защита от окисления, коррозии и износа
  - Хорошие моющие и очищающие свойства
  - Хорошие антипенные качества

**Соответствия международным стандартам:**  
SAE 15W-40  
API SF/CC

Показатель	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14.5
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	890
Индекс вязкости	120
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	-25
Щелочное число, мг КОН/г	5,3

**Стандартная фасовка**

