



СЕРИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ
Техническое описание продукта

M-8В



Смесь дистиллятного и остаточного компонентов с эффективной композицией присадок



-20 °C...

+25 °C

Область применения

Зимнее масло для среднефорсированных автотракторных дизельных двигателей (ЗИЛ-130, ГАЗ-66, ГАЗ-51, ЛИАЛ и др) и нефорсированных автотракторных дизельных двигателей без наддува

Качества

- защищает двигатель от образования вредных отложений в цилиндрах, на поверхностях поршней и поршневых колец;
- сохраняет стабильную вязкость при большом накоплении сажи и увеличивает срок работы без смены в условиях интенсивного загрязнения;
- стойко к механической деструкции

Соответствия международным стандартам

SAE 20W-20
 API CB/SD

Характеристики	Значение
Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	8.0
Плотность при 20°С, кг/м ³	905
Индекс вязкости	93
Температура вспышки в открытом тигле в , °С	207
Температура замерзания	мінус 25
Щелочное число мг КОН/г, не менее	4.2

Доступная упаковка

