



СЕРИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ

Техническое описание продукта
SAE 10W CF-4



Производится из высококачественных базовых масел с добавлением высокоэффективного пакета современных присадок



-15 °C...

...+25 °C

Область применения

всесезонное полусинтетическое моторное масло для магистральных и городских грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники, автобусов и другой коммерческой техники.

Свойства

- Универсальная область применения
- Хорошая термостабильность и высокая антиокислительная стабильность
- Предназначено для высоких нагрузок
- Масло с низким уровнем пенообразования, высокими противоизносными и антикоррозионными свойствами
- Удлиненный интервал замены масла

Соответствия международным стандартам:

SAE 10W	MAN 270/271
API CF-4	Cat TO-2
ISO VG32	AllISON C-3/4
ACEA E3/V3/V4	GM 6094-M

Показатель	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14.2
Плотность при 20°C, кг/м ³	875
Индекс вязкости	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	Minus 30
Температура застывания, °C	190
Щелочное число, мг КОН/г	9.0

Стандартная фасовка

