

Техническое описание продукта Technical Data Sheet (TDS)

СОЛИДОЛ



Описание

Водостойкая кальциевая смазка. Производится из чистого базового масла средней вязкости, загущенного гидратированными (обезвоженными) жирными кислотами кальциевого мыла.

Температурный диапазон применения



Область применения

Используется во всех промышленных механизмах, узлах трения транспортных машин, сельскохозяйственной техники, ручного инструмента, в подшипниках качения и скольжения, шарнирах, винтовых и цепных передачах, тихоходных редукторах

Свойства

- Отличается выгодными вязкостно-температурными свойствами;
- Отличные противозадирные свойства и противостояние износу;
- Высокая коллоидная стабильность;
- Отличные химические и механические показатели;

Соответствия международным стандартам:

NLGI: 2/3
DIN 51502: K2/3C-25

Показатель	Типичное значение
1. Цвет	От светло-желтого до коричневого цвета
2. Температура каплепадения, °C, не менее	85
3. Пенетрация 60 ударов, при 25°C мм/10	230-300
4. Коллоидная стабильность, %	11
5. Предел прочности на сдвиг при 50 °C.Па, не менее	160

Стандартная фасовка

170 кг/ 17кг/ 9кг/ 4,5кг/ 0,8кг/ 0,4кг/ 0,15кг